



## DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

<b>Huella de piso</b>	41.5" x 39.5" (1,054mm x 1,004 mm)
<b>Peso (tanque vacío)</b>	550lbs (250kg)
<b>Altura (Tapa Cerrada)</b>	56.5" (1,435mm)
<b>Altura (Tapa Abierta)</b>	73.0" (1.854mm)
<b>Peso Operativo (con agua en el tanque)</b>	750 lbs (340kg)

## MESA DE TRABAJO

<b>Recorrido de corte X-Y *</b>	12.0" x 12.0" (304 mm x 304 mm)
<b>Recorrido del eje Z*</b>	1.0" (25 mm)
<b>Tamaño de mesa</b>	14.5" x 15.25" (368 mm x 393 mm)



## ESPECIFICACIONES DEL MODELO ESTÁNDAR

<b>Carga máxima de material soportado</b>	50 lbs/sq ft (244 kg/sq m)
<b>Requisitos eléctricos</b>	230-240 VAC, monofásico, 30A, 50/60 Hz
<b>Velocidad</b>	100 in/min (2,540 mm/min)
<b>Precisión lineal posicional *</b>	±0.005" (±0.127 mm)
<b>Repetitividad *</b>	±0.003" (±0.076 mm)

## DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA

<b>Potencia de la bomba</b>	5 HP (3.7 kW)
<b>Presión de salida</b>	30,000 psi (2,068 bar)
<b>Orificio y Caudal</b>	0.008" / 0.25 gpm (0.2 mm / 0.95 lpm)

